

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: yhz@nt-rt.ru

Сайт: www.yarpozh.nt-rt.ru

ЯРПОЖИНВЕСТ

Огнетушители Воздушно-Пенные



Технические характеристики

Технические характеристики и комплектность поставки

Наименование продукции	Технические характеристики						
Огнетушитель воздушно-пенный закачной переносной ОВП(с)-4(з)-АВ ОВП(н)-4(з)-АВ	Вместимость корпуса, не менее	Масса заряда, не менее	Выход заряда, не менее	Длина струи, не менее	Огнетушащая способность	Масса с зарядом не более	Габаритные размеры коробки
	5,0±0,2л	4,0±0,2л	20 сек.	3,0м	1А/34В	7,2±0,5кг	320x320x471мм Поставляется по четыре штуке в одной коробке
	Комплектация:	1. огнетушитель – 1 шт. 2. гибкий рукав, на конце которого установлен пеногенератор низкой и средней кратности – 1 шт. руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом на огнетушитель – 1 шт.					
	Гарантийный срок эксплуатации заряженного огнетушителя ОВП(с)-4(з)-АВ ОВП(н)-4(з)-АВ - 12 месяцев со дня приемки ОТК. Условия эксплуатации при температуре от плюс 5 ⁰ С до плюс 50 ⁰ С.						
Огнетушитель воздушно-пенный закачной переносной ОВП(с)-8(з)-АВ ОВП(н)-8(з)-АВ	Вместимость корпуса, не менее	Масса заряда, не менее	Выход заряда, не менее	Длина струи, не менее	Огнетушащая способность	Масса с зарядом не более	Габаритные размеры коробки
	10,0±0,5л	8,0±0,5л	30 сек.	4,0м	2А/55В	12,0±0,5кг	170x170x655 мм Поставляется по одной штуки в одной коробке
	Комплектация:	1. огнетушитель – 1 шт. 2. гибкий рукав, на конце которого установлен пеногенератор низкой и средней кратности - 1 шт. руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом на огнетушитель - 1 шт.					
	Гарантийный срок эксплуатации заряженного огнетушителя ОВП(с)-8(з)-АВ, ОВП(н)-8(з)-АВ - 12 месяцев со дня приемки ОТК. Условия эксплуатации при температуре от плюс 5 ⁰ С до плюс 50 ⁰ С.						
Огнетушитель воздушно-пенный закачной передвижной ОВП(с)-40(з)-АВ ОВП(н)-40(з)-АВ	Вместимость корпуса, не менее	Масса заряда, не менее	Выход заряда, не менее	Длина струи, не менее	Огнетушащая способность	Масса с зарядом не более	Упаковка
	50 л.	40 л.	40 сек.	6 м.	144 В/4 А	65 кг.	Пузырчатая пленка
	Комплектация:	1. Огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ (в сборе с гибким рукавом, на конце которого установлен пеногенератор низкой и средней кратности) - 1 шт. 2. Руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом на огнетушитель - 1 шт.					
	Гарантийный срок эксплуатации заряженного огнетушителя ОВП(с)-40(з)-АВ ОВП(н)-40(з)-АВ - 12 месяцев со дня приемки ОТК. Условия эксплуатации при температуре от плюс 5 ⁰ С до плюс 50 ⁰ С.						
Огнетушитель воздушно-пенный	Вместимость корпуса, не менее	Масса заряда, не менее	Выход заряда, не менее	Длина струи, не менее	Огнетушащая способность	Масса с зарядом не более	Упаковка

закачной передвижной ОВП(с)-80(з)-АВ ОВП(н)-80(з)-АВ	105 л.	80 л	60 сек.	6 м.	233 В-2 В/6 А	125 кг.	Пузырчатая пленка
	Комплектация:	1. Огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ (в сборе с гибким рукавом, на конце которого установлен пеногенератор низкой и средней кратности) - 1 шт. 2. Руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом на огнетушитель - 1 шт					
	Гарантийный срок эксплуатации заряженного огнетушителя ОВП(с)-80(з)-АВ ОВП(н)-80(з)-АВ - 12 месяцев со дня приемки ОТК. Условия эксплуатации при температуре от плюс 5 ⁰ С до плюс 50 ⁰ С.						

Огнетушители воздушно-пенные закачные ОВП(с)-4(з)-АВ, ОВП(с)-8(з)-АВ, ОВП(н)-4(з)-АВ, ОВП(н)-8(з)-АВ, ОВП(с)-40(з)-АВ, ОВП(с)-80(з)-АВ, ОВП(н)-40(з)-АВ, ОВП(н)-80(з)-АВ предназначены для тушения загораний твердых горючих веществ (класс пожара А), жидких горючих веществ (класс пожара В).

Огнетушители НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для тушения загораний веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93